一般護理之家公共安全設施設備 落實於緊急應變之提醒事項

衛生福利部自 108 年起辦理「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」,針對關鍵設施設備提供補助。114 年並修正「護理機構分類設置標準」附表二護理之家設置基準,將「自動撒水設備」、「119 火災通報裝置」及「寢室隔間與樓板密接整修」列為一般護理之家必要設置標準,以強化制度落實。

公共安全設施設備的功能運用,會直接影響對災害的控制。機構應確保日常維護,並依值班人力及住民行動能力,將設備使用納入緊急應變計畫書內。其核心目標是:在有限人力下,利用設施設備簡化應變程序,尤其在夜間火災時,降低人命危害。

為此,衛生福利部委託財團法人台灣建築中心邀集專家,研擬本「提醒事項」,協助機構落實公共安全設施設備的日常維護及運用至緊急應變程序,以發揮功用、簡化值班人員應變作為。本「提醒事項」內容分為兩部分:一、公共安全設施設備之設置;二、設施設備納入應變知能。

一、公共安全設施設備之設置

機構於既有體制之下,強化公共安全設施設備日常維護之具體實施內容 及方式:

(一) 日常檢查

- 1 是否將消防設備自我檢查表列入日常檢查項目
- 2 是否將消防安全檢修申報書列入檢修項目
- 3 是否每半年委託專業人員用電設備檢測表(含總表或檢測結論單)
- 4 是否每月機構用電設備檢測自主檢查表

(二)自動撒水設備

5 是否全面設置,並針對高風險區延伸設置

- 警報逆止閥之設置位置與型式,是否能讓操作人員易於接近及使用(水道連結型自動撒水設備無此項)
- 7 警報逆止閥是否開啟(水道連結型自動撒水設備無此項)
- 8 水道連結型自動撒水設備末端查驗閥,設置位置是否能讓操作人 員易於接近及使用
- 9 水道連結型自動撒水設備末端查驗閥,壓力是否正常
- 10 有無漏水問題或誤動作啟動問題

(三)119火災通報裝置

- 11 開關是否保持正常開啟
- 12 設置範圍有無火警總機或副機
- 13 近期有無故障燈亮起或動作紀錄
- 14 有無透過消防安檢時,連動至勤務中心測試
- 15 有無因火警警報設備誤動作而啟動 119 火災通報裝置
- 16 119 火災通報裝置本身有無發生誤動作

(四) 寢室隔間與樓板密接

- 17 等待救援空間寢室,隔間牆是否確實置頂
- 18 原已設置或自設機構寢室隔間牆,是否每半年隨機檢視完整性

(五)避難逃生路徑

- 19 是否保持通暢無礙,疏散工具如輪椅等亦可通行
- 20 設置之門扇是否未上鎖
- 21 避難走道上設置之防火門,開啟後是否能自動關閉
- 避難走道上之「常時開放式」防火門,設置煙感知器連動或其他方 22 法控制之自動關閉裝置,是否於火警時能正常關閉;如為「常時關 閉式」,是否日常保持關閉。

二、公共安全設施設備納入應變知能

機構於既有體制之下,強化運用公共安全設施設備至緊急應變程序之具體實施內容及方式:

<u>にている人の式・</u>				
(一)應變計畫及實施情形				
1	如个	可將公共安全設施設備納入火災演練腳本		
2	如何將公共安全設施設備納入災害緊急應變計畫中火災應變流程			
3	如何將公共安全設施設備有效整合進災害緊急應變計畫書,特別是火災應變的內部通報流程及水平疏散作業,以確保這些設施設備在災時能被善用,並使緊急應變計畫可行、有效			
(二) 值班人員理解設施設備在緊急應變的用處				
4	值	是否了解119火災通報裝置有自動及手動發報功能		
5	班護理師	是否了解如何判讀 119 通報面板燈號		
6		是否會判讀火警總機或副機之火警訊號		
7		是否會操作火警廣播設備		
8	值班護理師及照服員	是否知道住民移出寢室後關門的重要性		
9		是否知道起火室應變時,鄰近寢室可能受波及,要關門,或有可能(依煙流情形)要第二階段疏散		
10		是否知道,若兩間寢室有牆面開口或廁所相連通,則其中任一 間起火時,視為同一起火區域,兩間一併疏散		
11		是否知道,即時確認起火位置、疏散起火室住民後關門,有助於撒水設備啟動及寢室隔間防止煙流的效果		
12		是否明確知道,機構來得及、做得到的應變為火災發生初期(依護理之家評鑑設定為六分鐘)		
13		是否知道,若宿舍不在機構設立範圍,休息中的員工無法在夜 間火災發生初期立即趕到火場應變		

14	是否明確知道,等待救援空間的性質為暫時待援,並非長時間 停留或安全無虞的空間
15	是否知道,當撒水設備及 119 火災通報裝置正常啟動發揮作用時,消防人員能更順利抵達起火層,提高救援效率